

Modellübersicht XCYC PICKUP

„X“ = Standardmäßig verbaut „O“ = Optional erhältlich „-“ = nicht erhältlich	Modell			
	PICKUP ALLROUND 4.0 Eco	PICKUP ALLROUND 4.0	PICKUP WORK 4.0 Eco	PICKUP WORK 4.0
Schaltung/Getriebe	9-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	14-Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung	10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung	14-Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung

Radstand	1520 mm	2050 mm
Gesamtlänge	2270 mm	2900 mm
Spurweite Hinterrad Standard	700 mm	1000 mm
Spurweite Hinterrad optional (Quad)	800 mm	-
Ladefläche	850 x 748 mm	1300 x 994 mm

Anhängerkupplung	O	-
------------------	---	---

Vorbereitung Dual Akku Paket	-	X
------------------------------	---	---

Max. zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer + Fahrzeug + Aufbau + Ladung)	250 kg	300 kg
Max. zulässige Beladehöhe (ab Oberkante der Ladefläche)	0,70 m	1,20 m